

FICHE TECHNIQUE

891 Euroclean Basic



Description

Nettoyant détergent alcalin à base aqueuse pour un entretien périodique ou de remise en état à combiner à un disque rouge. Ne s'utilise pas en autolaveuse. Nettoyant de base universel et également adapté au linoléum.

- Convient pour un entretien régulier
- Peut-être dilué dans l'eau
- Elimine les résidus de colle ou de fixateur

Pour le nettoyage intensif ou décapage des revêtements de sol résilients tels que :

- PVC
- Linoléum
- Parquet scellé

Dans le cadre d'un travail de nettoyage régulier.



Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Combinaison tensioactive alcaline à base d'eau
Couleur	Transparent
Densité	Env. 1.0kg/L
Consistance	Liquide fluide
Agent nettoyant	Eau
Consommation	Env. 15 - 70 m ² par litre
Inflammabilité	Non inflammable
Sensible au gel	Oui
Qualité spéciale	pH 8-9, adapté au linoléum
Stockage	36 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel
Outils	Tiss, brosse ou similaire
Rapport de mélange	Env. 1:5 avec de l'eau froide
Temps de séchage	12 à 24h

Conditionnement :

Contenant	Bidon de 10 L
Palette	60 / palette

Code article

Produit	Définition	Code EAN
891	Euroclean Basic	

FICHE TECHNIQUE

891 Euroclean Basic



Installation

Support :

Avant de commencer à nettoyer le sol, veuillez tester sur une petite surface si le sol présente une réaction au contact du produit. La surface du revêtement doit être complètement étanche.

Une dilution allant jusqu'à 1 :5 dans de l'eau est recommandée pour les sols sensible

Instruction d'utilisation :

- Nettoyer le revêtement à l'eau clair.
- Selon le degré d'encrassement, le 891 Euroclean basic doit être dilué (rapport de 1 :5 à 1 :3) avec de l'eau froide et propre. Les résidus très anciens doivent être nettoyés avec du 891 Euroclean Basic pur ou avec une action répétée de la première application de nettoyage.
- Verser la solution pure sur la tache et laisser agir pendant 10 minutes, ne pas laisser sécher.
- Les résidus solides doivent être éliminés avec une brosse ou un tampon.
- Les résidus de fixateurs ou de colles (datant de moins de quelques jours) seront traités plusieurs fois non dilués avec un temps de contact prolongé.
- Éliminez les résidus de colle non adhérent avec une machine de nettoyage.
- Rincer deux fois le revêtement avec l'eau froide et propre, essuyez le sol et éliminez tous les résidus.

Environnement et santé

GISCODE : GG60

Classe de danger : Le produit contient des ingrédients dangereux. Veuillez respecter les indications de la fiche de données de sécurité

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.