

Технічні характеристики



	Загальна товщина	EN-ISO 24346	6.0 мм
	Кількість дизайнів		15
	Ширина рулону	EN-ISO 24341	1.22 м (для 3 кольорів доступна ширина 1.83 м)
	Довжина рулону	EN-ISO 24341	≤ 28 м
	Загальна вага	EN-ISO 23997	4.700 t/m ²
	Гнучкість	EN-ISO 24344	Ø 50 мм
	Самовідновлювальні властивості	LH000420	так
	Опір шпильки бічному навантаженню (перпендикулярно осі шпильки)	LH000421	25 N (типове значення)
	Опір шпильки бічному навантаженню на відстані 7 мм від поверхні (перпендикулярно осі шпильки)	LH000421	10 N (типове значення)
	Опір вириванню шпильки (навантаження вздовж осі шпильки)	LH000421	15 N (типове значення)
	Поглинання шуму	EN-ISO 354	0.10
	Стійкість до бактерій	EN-ISO 22196	Marmoleum має природні бактеріостатичні властивості, підтверджені незалежними лабораторіями, навіть проти бактерій MRSA.
	Стійкість до хімікатів	EN-ISO 26987	Стійкий до розчинів кислот, масел, жирів, і звичайних розчинників. Нестійкий до тривалого впливу лугів.
	Антистатичні властивості		так
	Блиск		Доступний лише в матових кольорах: низький рівень відбиття сонячного або штучного світла.
	Оцінка життєвого циклу		Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.
	Створюючи кращі середовища		
	Природні компоненти		Виготовлений з 91% натуральних інгредієнтів (наприклад, лляна олія, каніфоль, корок і джут). 87% сировини є відновлюваною. Саме вміст поновлюваних компонентів у продукті забезпечує поглинання CO ₂ на етапі виробництва сировини. Завдяки такому високому вмісту досягається позитивний вплив на клімат.
	Вміст вторинної сировини		Містить 43 % вторинної сировини промислового походження.
	Здоров'я та безпека		Відповідає вимогам REACH, що гарантує безпеку та здоров'я людини.
	Відновлювана електроенергія		Виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлювальних джерел.



Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.