

Технічні характеристики

Планки Flotex відповідають вимогам стандарту EN 1307



Flotex планки

	Загальна товщина	ISO 1765	5.0 mm
	Загальна вага	ISO 8543	4800 г/м²
	Комерційне використання	EN-ISO 10874	Клас 33
	Склад ворсу		100% поліамід 6.6
	Розмір планки		100 x 25 cm
	Кількість плиток у коробці		10 (2,5 м²)
	Стабільність розмірів	EN 986	≤ 0.1%
	Противокзкість	BS 7976-2 (UK SRG маятниковий тест)	Сухі умови - низький ризик ковзання. Вологі умови - низький ризик ковзання.
	Зменшення ударного шуму	EN-ISO 717-2	$\Delta L_w \geq 19$ дБ
	Поглинання шуму	ISO 354	$\alpha_w = 0.10$ (H)
	Стойкість до слідів від копів	ISO 4918	$r \geq 2.4$
	Стойкість кольору	EN ISO 105-B02	≥ 5
	Концентрація TVOC через 28 днів	EN 16516	≤ 0.1 мг/м³
	Стойкість до стирання	EN 1307 додаток F	>1000 циклів
	Водонепроникність	EN 1307 додаток G	Тест пройдено
	Створюючи кращі середовища		
	Відновлювальна електроенергія	Flotex виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.	
	Вміст вторинної сировини	Планки Flotex містять до 59% вторинної сировини за вагою.	
	Якість повітря в приміщенні	Flotex відзначений сертифікатом Allergy UK. Всі матеріали Flotex проходять випробування на концентрацію викидів у повітря приміщень відповідно до стандарту EN 16516 через 3 та 28 днів.	
	LCA	Оцінка життєвого циклу є основою для забезпечення найменшого впливу на навколишнє середовище.	
	SKA	Flotex відповідає критеріям рейтингу SKA для м'яких підлогових покриттів M12, що використовуються в офісних, торгових та вищих навчальних закладах.	

EN 14041:2004



1200201-DoP-101

Планки Flotex відповідають вимогам стандарту EN 14041:2004

	Вогнестійкість	EN 13501-1	B _s -s1, L, CS
	Противокзкість	EN 13893	$\mu \geq 0.30$
	Теплопровідність	EN 12524	0.06 Вт/(м·К)
	Антистатичні властивості	ISO 6356	≤ 2.0 кВ
	Вміст окремих небезпечних речовин	EN 14041	Відповідає вимогам

Для планок Flotex ми рекомендуємо клей-фіксатор 542 eurofix tack plus або клей-аналог. За додатковою інформацією звертайтеся до служби підтримки клієнтів. Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



09/2023

creating better environments



FLOORING SYSTEMS