

FICHE PRODUIT

Clous podotactiles en inox à sceller



Description

Les clous podotactiles d'éveil de vigilance se positionnent avant et parallèlement à une zone à risque (escalier, vide, traversée dangereuse) pour alerter du danger de chute toute personne s'en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détection du danger par le pied.

- Résistance aux passages intensifs
- Solidité exceptionnelle grâce au scellement dans le sol
- Prévention renforcée par un meilleur contraste visuel par rapport au sol
- Pose simple (gabarit fourni)
- Conforme à la norme NF P98-351

Les + du produit :

- Gabarit de pose fourni
- Acier, idéal pour l'intérieur
- Solidité et durabilité exceptionnelle grâce au scellement dans le sol

Peut être associé aux revêtements de sol suivant :

- Mis en oeuvre : PVC, LVT et Linoléum
- Incrusté dans le revêtement : Flotex et Textiles

Segment de marché associé :



Caractéristiques techniques

Produit :

Diamètre des clous	25 mm
Epaisseur des clous	5 mm
Hauteur totale	17 mm
Hauteur de la tige	12 mm
Largeur de la tige	10 mm
Dimension du gabarit	1380 x 413 mm

Conditionnement :

Kit	200 clous + un gabarit de pose inclus
Poids brut	4.14 kg

Code article

Référence commerciale : 3679 - inox

FICHE PRODUIT

Clous podotactiles en inox à sceller



Installation

Mode de pose :

Pose en intérieur et en extérieur :

- Laisser un espace de 50 cm entre l'obstacle à signaler (exemple : pallier) et les clous podotactiles à percer.
- Le sol doit être propre, exempt de poussière et sec.
- Poser le gabarit en le fixant avec un ruban adhésif.
- Perçage 7 trous aux 4 coins du gabarit sur une profondeur de 10 mm.
- Placer 4 clous podotactiles aux 4 coins de votre gabarit pour le maintenir correctement au sol durant le perçage.
- Percer les autres trous.
- Oter le gabarit, aspirer la poussière.
- Mettre un point de colle au fond de chaque trou et enfoncer les clous (colle type 650 Eurostar Fastcol ou colle de montage 882 Eurobond Hightack).
- Selon la colle utilisée, le temps de séchage et de remise en circulation sera plus ou moins long.
- Pour des raisons de sécurité, la tête du clou doit impérativement reposer sur toute sa surface.

