

PLINTHE COLOREX SD/EC/PLUS

Descriptif Type

Profilé en PVC homogène Colorex

Permet la réalisation de plinthes par bandes pour un revêtement en dalles de type Colorex SD (dissipateur) et EC (conducteur).

Les plinthes peuvent être mise en œuvre en association avec une forme d'appui spécifique pour les dalles Colorex Plus.



Caractéristiques Techniques

PLINTHE COLOREX SD/EC/PLUS de FORBO FLOORING SYSTEMS	
Référence commerciale	1600 ** (** fin de la référence Colorex)
Hauteur	150 mm
Épaisseur	2 mm
Largeur au sol	50 mm
Largeur au mur	100 mm
Longueur du rouleau	12,30 m
Conditionnement	Boîte de 2 rouleaux soit 24,60 m

Mode de pose

Mode de pose :

Mise en œuvre et type de colle (type 640/528, 840 Eurotape Doubletack ou 523 de chez Forbo) suivant préconisations du fabricant.

La mise en œuvre des plinthes peut être effectuées avant ou après la mise en œuvre du revêtement de sol. Dans les deux cas, lors du traçage des axes (calepinage de la pièce) il faudra prendre en compte les 5 cm de la plinthe qui sera sur le sol. Une soudure à chaud sera effectuée par la suite pour obtenir une étanchéité totale.

Références coloristiques

Disponibles en stock dans la gamme Colorex SD/EC* et Colorex Plus.

Exemple : pour commander les plinthes correspondantes à la référence du sol Colorex SD 1500221 Pacific, il faut demander la référence 1600 21.

*(sauf les références 150233 fuego et 150237 amazonas)

Schéma technique

