

Технічні характеристики

	Загальна товщина	EN ISO 24346	2.0 мм
	Кількість дизайнів		24
	Ширина рулону	EN ISO 24341	1.83 м
	Довжина рулону	EN ISO 24341	≤ 30 м
	Загальна вага	EN ISO 23997	2100 г/м²
	Залишкова деформація	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 мм
	Стійкість кольору	EN ISO 105-B02 метод 3	≥ 6
	Ступінь блиску	ISO 2813	< 5
	Гнучкість	EN-ISO 24344	ø 50 мм
	Стійкість до хімікатів	EN ISO 26987	Стійкий до розведених кислот, олій, жирів та звичайних розчинників. Не стійкий до тривалого впливу лугів.
	Термостійкість		70 °C
	Антистатичні властивості	EN 1815	≤ 2.0 кВ
	Створюючи кращі середовища		LCA є основою для забезпечення найнижчого впливу на навколишнє середовище. Меблевий лінолеум є клімат-позитивним від "колиски до воріт**".
	Природні компоненти	Виготовлений на 94% з натуральних інгредієнтів (наприклад, лляна олія, каніфоль, дерев'яне борошно). Містить дерев'яне борошно сертифіковане PEFC. Містить папір, сертифікований FSC.	
	Вміст вторинної сировини	Містить інгредієнти, отримані з перероблених матеріалів, що походять з постіндустріальних джерел.	
	Здоров'я та безпека	Відповідає вимогам REACH, що гарантує безпеку та здоров'я людини.	
	Відновлювальна електроенергія	Виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.	
	Екологічна сертифікація	Меблевий лінолеум забезпечує чудову основу для отримання позитивного знака якості Blaue Engel для вашого продукту.	

* Детальну інформацію можна знайти в EPD меблевого лінолеуму.

Меблевий лінолеум є натуральним матеріалом, тому в різних партіях можуть бути незначні відмінності в кольорі.

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах. Меблевий лінолеум виробляється на підприємстві, сертифікованому за стандартом SA8000®.

