

1. Byggerengøring

Det er vigtigt at fjerne al snavs og betonstøv fra dit nye gulv efter montering.

- Fjern al løst snavs, rester, støv og grus ved at feje, støvsuge eller tørmoppe.
- Vask gulvet med neutralt universalgulvrengøringsmiddel.
Hvor det er relevant, f.eks. større eller meget snavsede områder, kan der anvendes en skuremaskine (150-300 o./min.) eller kombinationsmaskine med vaskerondel.
Tip: I tilfælde af cementstøv tilsættes evt. ca. 2 % citron- eller eddikesyre til vaskevandet for at ph-neutralisere det.
- Fjern det beskidte vand og skyl efter.
- Lad gulvet tørre helt før brug.
- Om nødvendigt kan gulvet tørres eller spraypoleres med skuremaskine og vaskerondel.
- Gulvet er nu klar til brug, og der er ikke behov for yderlige behandling eller påføring af finish.

2. Regelmæssig rengøring

Valget af metode til regelmæssig rengøring afhænger af det forventede omfang af snavs, slid og ønsker om udseende og hygiejnestandard.

1. Fjern støv og løst snavs ved at støvsuge, feje eller moppe.
2. Fjern pletter og spild med en fugtig moppe og et universal-gulvrengøringsmiddel. Anvend alternativt skuremaskine eller kombimaskine.
3. Det kan være nødvendigt med en kombineret rengørings- og vedligeholdelsesindsats i dit regelmæssige rengøringsystem.

Flere forskellige systemer kan anvendes til dette formål:

- Et sæbefilmsystem (Forbo Monel)
- Et voksbaseret system
- Et spraysystem

3. Vedligeholdelse

Følgende vedligeholdelsesindsatser skal anvendes efter behov til vedligeholdelse og genopretning af et tilfredsstillende udseende.

Efter de følgende trin er gulvet igen klar til regelmæssig rengøring.

1. Fej, mop eller støvsug gulvet for at fjerne løst snavs og skidt.
2. Rengør gulvet med en kombinationsmaskine med en vaskerondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner). Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring"

Ved kraftigt tilsmudsede områder kan følgende trin udføres efter trin 1.

- Skrub med grøn rondel og et neutralt universalgulvrengøringsmiddel (Forbo Cleaner).
- Skyl efter med rent vand, og lad gulvet tørre.
- Poler med skuremaskine med en vaskerondel. Anvend om nødvendigt en af vedligeholdelsesprodukttyperne i punkt 3 under "Regelmæssig rengøring".

Beskyt gulvet

Alle nylagte gulve bør være dækket af og beskyttet med egnet afdækningspap eller plader i byggeperioden, så der ikke opstår skader og unødige slidtage.

Påvirkes gulvet i det daglige af inventar skal det beskyttes mod ridser fra f.eks. stole- og bordben af påsatte "beskyttelsesdupper" af et lyst, blødt materiale. Kontorstolshjul og lignende skal være af blødt materiale, egnet til elastiske gulvbelægninger (i henhold til EN425 og EN12529).

Dryp fra spritdispensere el. lign. kan med tiden påvirke overfladen. Beskyt gulve mod denne påvirkning, hvis du vil modvirke pletdannelse.

Anvend indgangs-måttesystem

Op til 80% af snavs og løst smuds bringes ind i en bygning via fodtrafikken. Vi anbefaler korrekt brug af en god kvalitet måttesystem som Forbo Coral og Nuway, som kan reducere mængden af snavs samt nedsætte vedligeholdelsesomkostningerne og væsentligt forbedre gulvenes visuelle udseende. En almindelig accepteret tommelfingerregel er, at et minimum på 4 - 10 trin er påkrævet før fugt, løst smuds mv. fjernes effektivt.

Rengøring

- Regelmæssig rengøring er mere fordelagtig og omkostningseffektiv end lejlighedsvis kraftig rengøring.
 - Brug anbefalede rengøringsmidler.
- Rengøringsprodukter og udstyr af høj kvalitet sikrer en effektiv vedligeholdelse og udgør kun en lille del af de samlede vedligeholdelsesomkostninger.
- Følg altid producentens anvisninger for rengøringsmidler.
 - Følg altid sikkerhedsanvisninger.
 - Husk at det kan være nødvendigt at rengøre lyse og ensfarvede gulve oftere.

Korrekt brug af rengøringskemikalier

Ukorrekt brug af alkaliske rengøringsmidler og stripprodukter kan beskadige gulvbelægninger. For hyppig behandling eller utilstrækkelig rensning kan forårsage revner, krympning og/eller misfarvning. Linoleum gulve bør aldrig rengøres med høj pH kemikalier (> pH 10), fordi det kan skade gulvet. Der må ikke anvendes rengøringsprodukter der indeholder slibemidler.

FAQ

Hvor ofte skal jeg rengøre mit gulv?

Den optimale frekvens for rengøring og vedligeholdelse er bestemt af den måde gulvet anvendes på. I rengørings- og vedligeholdelsesplanen er det vigtigt at konstatere smudsbelastning på gulvet. F.eks. ligger det i nærheden af indgangen til bygningen eller på øverste etage? Vil påvirkningen være tør eller fugtig smuds? Hvilket niveau af trafik, vil det blive udsat for? Osv.

Kan jeg anvende PUR/polish på mit gulv?

Når dit gulv bliver slidt i overfladen skal du anvende et overfladeopbyggende produkt som f.eks. PUR eller Polish. Brug af dette påvirker ikke produktgarantier. Hvis PUR/polish udlægges skal Topshield overfladen ikke fjernes.

Hvis du vælger at anvende en PUR/polish, så kan overflade-genskaberne på gulvet ændre sig.

Tips & Tricks

Pletter forårsaget af	Fjernes med
Chokolade, fedt, æg, kaffe, juice, etc.	Neutral floor cleaner in lunkent vand
Asfalt, olie, gummi, sod	Grundrengøringsprodukter eller husholdningssprit
Farvepenne, læbestift,	Husholdningssprit, viskelæder
Tyggegummi	Kølespray eller eventuelt is i plastpose. Pletten krakelerer og skrubes forsigtigt bort, når den er tørret ordentligt
Stearinlys	Fjern størknet stearin forsigtigt. Placér absorberende papir på pletten og grib forsigtigt ovenpå med strygejern ved 70 °C
Rust	Let surt rengøringsmiddel pH 3-4
Brændemærker	Skrub forsigtigt med skuresvamp

2

Tips til polering

Spray- eller tørpolering kan fjerne skridmærker og samtidig reparere mindre ridser men forøger samtidig glansen. Anvend altid rene pads.

Rengøringsmaskiner og pads

Rengøringspads

Pas godt på dine pads. Kontrollér og vend når de bliver snavsede. Vask, skyl og hæng til tørre efter brug. Farvekoder angiver ydeevne af pads. Dette vil variere afhængigt af producenten. For eksempel:

Ydeevne	3M
Polér-rondel	Hvid
Vaske-rondel	Rød
Skure-rondel	Grøn/Blå
Stripping	Grøn/Blå
High speed	Check med producent

Maskinhastigheder

Til maskinrengøring- og vedligeholdelse, er 150 til 300 rpm velegnet. Til spray- og tørpolering, er 300 til 500 rpm den anbefalede hastighed for at udligne glans-uregelmæssigheder og genoprette gulvet oprindelige udseende.

Marmoleum Cocoa

Cacaobønneskaller i Marmoleum Cocoa kan i et mindre omfang forlade overfladen over tid afhængig af vand- og slidpåvirkning.

Dette er normalt for produkter med partikler i overfladen og forringer ikke gulvets funktion.

Ledende Marmoleum Ohmex

For at bibeholde ledeevnen i Ohmex gulve skal gulvet rengøres og vedligeholdes med produkter, der ikke hindrer dette.

Marmoleum decibel

Marmoleum Decibel er beregnet som gulvbelægning i lokaler, hvor der stilles krav om trinlydsdæmpning, og hvor en blødere gangkomfort er ønskelig. Vær opmærksom på at blødere gulvmateriale som Marmoleum Decibel er mere sensitivt over for indtryksmærker og skader fra stoleben og hjul. Afhængig af brug må en øget vedligeholdelsesfrekvens af svejsefuger forventes. Se gulvfakta.dk