








	s vloženým Coral Brush		bez vloženého Coral Brush	
Typ	Uzavřený 12mm	Uzavřený 17mm	Uzavřený 12mm	Uzavřený 17mm
Hmotnost čtverce (kg)	0,46	0,56	0,42	0,52
Plošná hmotnost (kg/m ²)	8,1	9,8	7,4	9,1
Množství v balení	24 čtverců/1,37 m ²		24 čtverců /1,37 m ²	
Hmotnost balení (kg)	11,7	14,1	10,7	13,1
Metoda výroby čtverců	Vstřikování do formy		Vstřikování do formy	
Základní materiál	UV odolné PVC		UV odolné PVC	
Základní barva	Antracit		Antracit	
 Rozměr čtverce šířka x délka (cm)	24 x 24		24 x 24	
 Tloušťka čtverce (mm)	14	19	11	16
Odolnost vůči dynamickému zatížení (kg) [40,000 úspěšné provedení]	200*		200*	
Odolnost vůči statickému zatížení (kg/m ²)	50		50	
 Reakce na oheň	EN ISO 13501-1	B _{fl} s1	C _{fl} s1	
 Protikluznost (BS 7976-2)	'Nízké riziko'		'Nízké riziko'	
Teplotní odolnost	-30° <> +50° Celsia		-30° <> +50° Celsia	
% povrchu, který je textilní	70%		-	
Standardně dostupné barvy Coral Brush	5714 - 5721 - 5723 - 5727 - 5730		-	
Materiál vláken textilní části	100% regenerovaný nylon ECONYL®		-	
Způsob/typ výroby textilní části	Vpichované, 5/32"střížené vlákno		-	
Nosná vrstva textilní části	netkaný polyester		-	
 Barevná stálost na světle textilní části	EN ISO 105/B02	>5	-	
Odolnost textilní části vůči otěru	EN ISO 105/X12	5	-	
Odolnost textilní části vůči vodě	EN ISO 105/E01	4 - 5	-	
Odolnost textilní části vůči slané vodě	EN ISO 105/E02	4 - 5	-	
Odolnost textilní části vůči skvrnám od vody	EN 1307 - G	5	-	
Odolnost textilní části vůči čisticím prostředkům	BS 1006	4 - 5	-	
Odolnost textilní části vůči organickým rozpouštědlům	EN ISO 105/X05	4 - 5	-	
 Způsob instalace	Coral Click jsou čtverce, které se pokládají bez lepení. Lze je instalovat v následujících směrech: monoliticky, na vazbu cihel, na poloviční vazbu, do šachovnice, otočením o 90 stupňů nebo otočením o 90 stupňů zrcadlově.			
 Garance	Na systém Coral Click se vztahuje 5letá záruka za daných smluvních podmínek, za předpokladu, že byl odborně nainstalován uznávaným dodavatelem a pravidelně udržován v souladu s platnými požadavky společnosti Forbo.			

* zkouška s rovným chodem pevných kol

Nejnovější pokyny k instalaci naleznete na www.forbo-flooring.cz/instalace

Všechny prodejní organizace společnosti Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém managementu kvality v souladu s normou ISO 9001.

Všechny výrobní provozy společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s normou ISO 14001.

Hodnocení životního cyklu (LCA) produktů společnosti Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých environmentálních prohlášeních o produktu (EPD), která naleznete na všech našich webových stránkách.

Coral se vyrábí v zařízení s certifikací SA8000 a OHSAS 18001.

Pro více informací:

W: www.forbo-flooring.cz/coral

