

Specyfikacja techniczna

Onyx+ spełnia wymagania normy EN ISO 15102

Rodzaj produktu		Wynylowa heterogeniczna okładzina ścienna	
Zabezpieczenie powierzchni		PUR	
Klasyfikacja - zawartość spoiwa w warstwie użytkowej		EN ISO 15102	Typ I
	Grubość całkowita	EN ISO 24346	0,92 mm
	Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,1 mm
	Długość rolki	EN ISO 24341	30 m
	Szerokość rolki	EN ISO 24341	2m
	Waga całkowita	EN ISO 23997	1 610 g/m²
	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤ 0,8 %
	Trwałość kolorów pod wpływem światła	ISO 105 - B02	≥ 6
	Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Bardzo dobra
	Odporność na zaplamienia	EN ISO 26987	Odporna
	Odporność na mikroorganizmy - bakterie i grzyby	ISO 846 (część A i C)	Odporna
Właściwości antybakteryjne		ISO 22196	Przeciwdziała rozwojowi bakterii (hamuje rozwój E.Coli, S.Aureus, MRSA powyżej 99,9 %)
	Emisja do powietrza TVOC po 28 dniach	EN 16516	< 0,1 mg/m³
	Creating Better Environments		
	Energia odnawialna	Produkowane z użyciem w 100% energii odnawialnej	
	Zawartość materiałów pochodzących z recyklingu	Zawiera wagowo 20 % materiałów pochodzących z recyklingu	
Onyx+ spełnia wymagania normy EN ISO 15102		CE	
Deklaracja właściwości użytkowych		EN ISO 15102	0200720-DoP-705
	Reakcja na ogień	EN 13501-1	B-s2, d0



Zawiera 20%
materiałów
pochodzących
z recyklingu



Produkowane
z użyciem w 100%
energii odnawialnej