

# eurocol 905

the strong connection



## EUROPLAN FILL

Zeer sneldrogende cementgebonden reparatiemortel voor het vullen kleine gaten en scheuren in steenachtige vloeren en wanden. Door de fijne poederstructuur naar praktisch nul uit te smeren. Laagdikte 0-40 mm.

### PRODUCTTYPERING

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Basis        | Veredeld cementpoeder met toeslagstoffen |
| Kleur        | Grijs.                                   |
| Consistentie | Poeder.                                  |

- Eenvoudige verwerking
- Zeer snelle verharding
- Naar praktisch 0 mm uit te smeren
- Zeer glad af te werken
- Snel belegbaar

### EIGENSCHAPPEN

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Brandbaarheid | Niet brandbaar. |
| Vorstgevoelig | Nee.            |

### TOEPASSING

Snelcement voor:

- het wegwerken van oneffenheden en hoogteverschillen in egalisaties en steenachtige vloeren
- het vullen van naden van watervast plaatmateriaal, bitumen en tegelvloeren
- het repareren van beschadigd betonwerk.

### VERWERKING

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gereedschap     | Vlakspaan, troffel of plamuurmes.                                 |
| Mengverhouding  | 4 volumedelen 905 Europlan Fill toevoegen aan 1 volumedeel water. |
| Wachttijd       | Geen.                                                             |
| Verwerkingstijd | Binnen 5 minuten na het mengen.                                   |
| Opslag          | Koel en droog opslaan.                                            |
| Houdbaarheid    | 12 maanden, in onaangebroken verpakking.                          |
| Droogtijd       | 15-30 minuten.                                                    |

905 EUROPLAN FILL

*\* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.*

#### Ondergrond:

- 905 Europlan Fill kan op elke starre, druk- en trekvraste, blijvend droge steenachtige ondervloer worden aangebracht. Tevens dient de ondervloer schoon, vet- en vuilvrij te zijn, overeenkomstig de eisen, zoals aangegeven in DIN 18 365.
- Gladde en gesloten ondervloeren (tegelvloeren, granito, terrazzo e.d.) dun en gelijkmatig voorstrijken met 044 Europrimer Multi
- Poreuze en/of afzandende ondervloeren voorstrijken met 044 Europrimer Multi of 049 Europrimer ABS
- Raadpleeg vooraf altijd onze technische productinformatiebladen. Bij twijfel over de te maken toepassingen vooraf contact opnemen met onze Afdeling Technische Adviezen

#### Gebruiksaanwijzing:

- Meng 4 volumedelen 905 Europlan Fill op 1 volumedeel water tot een klontvrije mortel.
- Verwerk de mortel direct met een vlakspaan, plamuurmes of troffel.
- Tot ca. 1 uur na verharding kan de aangebrachte 905 Europlan Fill nog worden gepolitoerd door de mortel iets met water te besprenkelen en met de vlakspaan te politoeren.

---

## MILIEU EN GEZONDHEID

---

Gevarenklasse : Xi (irriterend).

Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155.

Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website [www.eurocol.nl](http://www.eurocol.nl).

---

## ARTIKELGEGEVENS

---

| Artikel | Omschrijving  | Verpakking              | EAN code        |
|---------|---------------|-------------------------|-----------------|
| 905     | Europlan Fill | Emmer met doos à 4 kilo | 8 710345 905107 |

### 905 EUROPLAN FILL