

FICHE TECHNIQUE

900 Europlan DSP



Description

Pâte de nivellement flexible prête à l'emploi pour niveler les anciens revêtements de sol en vinyle ou en caoutchouc, les anciens résidus de colle et les différences de hauteur entre les matériaux en plaques. Convient également pour sceller les joints entre les matériaux en lés. L'épaisseur maximale de couche en une seule opération est de 2 mm. Convient pour une utilisation en intérieur.

- Ininflammable
- Facile à appliquer
- Très flexible
- Résiste aux fauteuils à roulettes
- Prêt à l'usage



Pour égaliser en épaisseurs de couches de 2 mm max :

- d'anciens sols en vinyle
- de vieux résidus de colle
- de différences de hauteur entre dalles
- d'un revêtement de sol en caoutchouc existant, sur lequel doit être posé un nouveau revêtement de sol

Caractéristiques techniques

Performances et Caracteristiques :

Base	Dispersion styrène-butadiène
Couleur	Blanc cassé
Consommation	Entre 300 - 1200 g/m ²
Inflammabilité	Non inflammable
Trafic pédestre	8 h
Epaisseur de couche	Maximum 2 mm
Outils	Spatule à denture larges et truelle
Séchage	24 heures
Stockage	12 mois dans un endroit frais et à l'abri du gel

Conditionnement :

Contenant	Fût de 14 kg
Palette	44 / palette

Calcul de consommation :

Pour connaître le nombre de fût nécessaire, veuillez renseigner votre surface

	300g/m ²	1200g/m ²
Surface (m ²)		
Quantité nécessaire (kg)		
Fûts nécessaires		

Code article

Produit	Définition	Code EAN
900	Europlan DSP	4 026956 130888

FICHE TECHNIQUE

900 Europlan DSP



Installation

Support :

Le 900 Europlan DSP peut être appliquée sur un ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc, qui est dégraissé et vérifier l'adhérence au support.

Veuillez consulter nos fiches d'informations techniques avant l'emploi de nos produits. En cas de doute concernant les applications possibles, veuillez prendre contact au préalable avec notre département d'assistance technique.

Instruction d'utilisation :

- Avant l'application, dégraisser minutieusement l'ancien revêtement de sol en vinyle ou en caoutchouc et vérifier l'adhérence au support.
- Eliminer autant que possible les résidus de colle.
- Il est recommandé d'appliquer le 900 Europlan DSP dans un premier temps à l'aide d'une spatule à dentures larges, pour égaliser ensuite les stries avec une truelle.
- Lors de la pose d'un revêtement de sol sur le 900 Europlan DSP, «NE JAMAIS» utiliser de colles contenant des solvants.
- Vinyle : 640 Eurostar Special + 622 Eurostar Tack.
- Linoléum : 514 Eurosafe Lino + 611 Eurostar Lino Plus.
- Moquette : 609 Eurostar Tex.

Conditions de mise en oeuvre :

Température local souhaitée : 18 - 23 °C.

Température matériau et support : min. 15° - max. 20 °C.

Humidité relative de l'air : 40 - 70%.

Environnement et santé

GISCODE : D1

LEED : VOC 0 g/l, meets: IEQ Credit 4.1

DGNB : VOC 0 %, quality level: 4

Sécurité et environnement : Le produit dispose d'une Fiche de données de sécurité Forbo Eurocol selon le EEG-prescription 91/155. Elle est disponible sur le site www.forbo.com. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement du produit. Ne donner que des contenants complètement vides pour le recyclage. Les résidus de matériaux peuvent être éliminés comme déchets ménagers.

ES : Pour des informations détaillées en matière de sécurité et d'environnement, nous vous renvoyons au site web www.eurocol.nl.

Substances : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.