

eurocol

the strong connection

888

EUROCLEAN UNI

Wysocieskoncentrowany (1:200) uniwersalny środek czyszczący do lakierowanych podłóg drewnianych, LVT, PVC, linoleum; w przypadku silnych zabrudzenia rozcieńczyć 1:80.

OPIS PRODUKTU

Baza surowcowa	Rozpuszczalne w wodzie środki powierzchniowo czynne i substancje zapachowe.
Kolor	Przezroczysty.
Konsystencja	Ciecz o niskiej lepkości.

TODO

DANE TECHNICZNE

Zużycie	TODO
Palność	Niepalny.
Odporność na mróz	Nie.
Możliwość użytkowania	Gdy powierzchnia jest sucha.
Gęstość	1,00 g/cm ³ .

ZASTOSOWANIE

TODO

STOSOWANIE

Magazynowanie	Oryginalnie, szczelnie zamknięte opakowania w temperaturze poniżej 30 °C
Narzędzia	Płaski mop z mikrofibry.
Proporcje mieszania	Okolo 40 ml na 8 l wody.
Czas odparowania/oczekiwania	Gdy powierzchnia posadzki jest sucha.
Przydatność do użycia	Co najmniej 36 miesięcy, w oryginalnym opakowaniu.
Środek czyszczący	Woda.
Uwagi	Przestrzegać kart technicznych oraz bezpieczeństwa producentów wszystkich stosowanych materiałów! Numer UBA: 43970020 Składniki (zgodnie z rozporządzeniem UE 648-2004): niejonowe środki powierzchniowo czynne <5%, substancje zapachowe (CITRUS DULCIS), konserwanty (METHYLISOTHIAZOLINONE, BenziSOTHIAZOLINONE) Nosić rękawice ochronne/ochronę oczu.

888 EUROCLEAN UNI

*-orientacyjne dane laboratoryjne, mogą ulegać zmianie w zależności od warunków na budowie

Podłoże:

TODO

Sposób użycia:

TODO

OCHRONA ZDROWIA(BHP) I ŚRODOWISKA

GISCODE	GU50
Ochrona zdrowia i środowiska	Karta charakterystyki produktów Forbo Eurocol zgodnie z Dyrektywą UE 91/155. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Unikać jedzenia, picia i palenia podczas przetwarzania produktu. Puste pojemniki należy poddawać recyklingowi. Związane pozostałości materiału mogą być utylizowane jako odpady domowe.
Karta charakterystyki	Więcej informacji znajduje się w karcie charakterystyki dostępnej na stronie www.forbo-eurocol.de
Telefon kontaktowy dla alergików	Informacje dla alergików: +49 361 730410, +48 61 862 13 82.
Substancje wywołujące alergię	Zawiera: Mieszanina: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE. 247-500-7] i 2-metylo-2-hizotiazol-3-on [nr WE. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on. Może powodować reakcje alergiczne.

OPAKOWANIA

Artykuł	Nazwa produktu	Opakowanie	Jednostka wysyłkowa
888	Euroclean Uni	Kanister PE 5 l	102/Paleta
888	Euroclean Uni	Butelka PE 1 l	12/Karton (na żądanie)

Inne stosowanie niż podane w niniejszej karcie technicznej wymaga każdorazowo naszej zgody. W innym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie. Należy przestrzegać zasad i reguł fachu. Zakładamy znajomość oraz stosowanie przez wykonawców obowiązujących w danym kraju przepisów i norm. Nasze informacje oparte są na doświadczeniach laboratoryjnych i praktycznych. Producent gwarantuje jakość produktu, jednak ze względu na różnorodność materiałów, sposobów użycia i warunków otoczenia, na które nie mamy żadnego wpływu, nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania lub przechowywania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją. Zalecamy przeprowadzenie prób we własnym zakresie. Należy posiadać aktualne karty techniczne oraz bezpieczeństwa produktu. Proszę zapoznać się z naszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Chronić przed dziećmi! Zapewnić w trakcie prac oraz schnięcia odpowiednie wietrzenie pomieszczenia unikając powstawania przeciągów. Unikać w trakcie prac spożywania jedzenia, picia oraz palenia. Przy zetknięciu z oczami lub skórą natychmiast dokładnie przemyć czystą wodą. Zapobiegać przedostaniu się do kanalizacji, wód gruntowych czy zbiorników wodnych. Czyszczenie narzędzi przeprowadzić natychmiast po użyciu za pomocą wody i mydła. Tylko całkowicie puste opakowania oddawać do utylizacji. Utwardzone(wyschnięte) resztki produktu mogą być traktowane jako odpad domowy. Podane wartości należy postrzegać jako dane, uzyskane w warunkach laboratoryjnych, dlatego należy je traktować jako dane orientacyjne, ze względu na możliwość występowania różnorodnych warunków na budowie. Zalecamy stosowanie odpowiedniej roboczej odzieży ochronnej.

Wraz z ukazaniem niniejszej instrukcji technicznej tracą ważność wszystkie wcześniej opublikowane.

Przestrzegać aktualnych kart technicznych oraz charakterystyki i bezpieczeństwa stosowanych produktów!

BG175222, Version V08, Stand 2021-06-16, ersetzt Version vom 2015-11-05

888 EUROCLEAN UNI