

Догляд за підлогою Forbo - Вініл на замовлення

Рекомендації щодо очищення та догляду:

Вінілові колекції Forbo на замовлення легко чистити та доглядати завдяки надзвичайно міцному захисному покриттю PUR.

Початкове очищення перед використанням

Не слід проводити вологе прибирання щойно встановленої підлоги протягом перших 3 днів після монтажу.

Приберіть з підлоги все сміття, бруд і пил та очистіть підлогу нейтральним миючим засобом. Для великих площ можна використовувати підлогомийну машину або роторну машину (150–300 об/хв) з червоною накладкою 3M або аналогом. Зберіть брудну воду шваброю або пилососом для вологого прибирання, промийте чистою водою і дайте підлозі висохнути.

Регулярне прибирання

Частота регулярного прибирання залежатиме від інтенсивності руху, рівня забруднення, бажаного зовнішнього вигляду та стандартів гігієни.

- Видаліть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю.
- Видаліть плями, забруднення та проліті рідини вологою шваброю та нейтральним засобом для чищення підлоги.

За потреби:

- Очистіть підлогу за допомогою роторної машини (150-300 об/хв), червоної накладки 3M або еквівалентної та нейтрального засобу для чищення підлоги.

Періодичний догляд

Для підтримки задовільного рівня зовнішнього вигляду слід застосовувати наступні дії з періодичного догляду:

- Приберіть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю.
- Видаліть плями, забруднення та проліті рідини вологою шваброю та нейтральним засобом для чищення підлоги.
- Поліруйте підлогу за допомогою роторної машини (300-500 об/хв) і червоної накладки 3M або еквівалентної, використовуючи полірувальний засіб для підлоги, щоб усунути нерівності блиску і забезпечити рівномірний вигляд.

Найкраща практика: поради щодо ефективного догляду за підлогою

Загальні поради

Захищайте щойно укладені підлоги

Усі щойно укладені підлоги повинні бути покриті та захищені від будь-яких інших операцій протягом монтажу відповідним захисним покриттям, що не залишає плям. Використовуйте захисні ніжки на стільцях і столах, щоб зменшити подряпини. Колеса мають бути з м'якого матеріалу, придатного для еластичних покриттів підлоги (відповідно до EN425).

Використовуйте вхідні системи

Близько 80% бруду, що потрапляє в будівлю, приноситься пішоходами. Необхідно використовувати вхідні системи підлоги відповідного розміру (в ідеалі більше 6 м) і якості. Незалежно доведено, що системи підлоги Forbo Coral або Nuway видаляють і утримують до 94% усього бруду та вологи, що потрапляє в будівлю під час руху людей, знижуючи витрати на технічне обслуговування, подовжуючи термін служби суміжних покриттів, а також зменшуючи ризик ковзання. Як і будь-які інші системи затримки бруду, вхідні покриття слід регулярно очищати, щоб видалити накопичений бруд.

Прибирання

- Регулярне прибирання є більш вигідним і економічно ефективним, ніж періодичне глибоке прибирання.
- Використовуйте рекомендовані засоби для чищення. Високоякісні миючі засоби та обладнання забезпечують ефективне технічне обслуговування та складають лише невелику частку витрат на технічне обслуговування.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо засобів для чищення.
- Завжди дотримуйтесь наданих вказівок з охорони здоров'я та безпеки.

Використання хімічних засобів для догляду за підлогою

Неправильне використання хімічних засобів для чищення може призвести до пошкодження та/або зміни кольору. Надмірне використання або недостатнє змивання хімічних засобів для чищення може погіршити експлуатаційні характеристики підлоги. Не слід використовувати абразивні порошки або миючі засоби.

Часті запитання

Як часто слід прибирати підлогу?

Оптимальна частота прибирання та обслуговування залежить від умов експлуатації. При складанні графіка прибирання та технічного обслуговування бажано спочатку враховувати такі фактори: чи розташована підлога поблизу входу чи на верхніх поверхах? Який тип бруду накопичується (сухий чи вологий)? Яке навантаження від трафіку? Світлі або однотонні покриття потребують частішого прибирання.

Чи потрібно полірувати підлогу?

Захисне покриття поверхні вінілу на замовлення від Forbo не вимагає використання полірувальних засобів.

Як видалити плями?

Видаліть плями, як тільки їх виявили. Більшість плям можна безпечно видалити за допомогою сухого (паперового) рушника, води, миючого засобу, уайт-спіриту або спирту (само в такому порядку). НЕ використовуйте сильно лужні продукти (аміак, соду) або агресивні розчинники, такі як ацетон, оскільки вони можуть бути шкідливими як для людей, так і для вашої підлоги.

Слиди, викликані	Видаліть за допомогою
Шоколад, жир, яйце, кава, сік тощо	Нейтральний засіб для миття підлоги в теплій воді
Смола, масло, гума, сажа	Чистячі уайт-спірити
Жувальна гумка	Охолодіть холодним спреєм або кубиками льоду та зіскребіть
Іржа	Щавлева або лимонна кислота в теплій воді

У разі сумнівів спочатку протестуйте засіб на зразку матеріалу або на непомітній ділянці підлоги.

Коди накладок, швидкість роботи машини, засоби для догляду

Коди накладок

Кольорові коди, що позначають ступінь жорсткості накладок, можуть відрізнитися залежно від виробника/країни.

Призначення	Колір накладки ЗМ
Для регулярного очищення спреєм	Червоний
Для періодичного догляду	Червоний

Примітка: сині або зелені накладки не потрібні для звичайного чищення та догляду. Коричневі або чорні накладки не слід використовувати на вінілових покриттях.

Швидкість роботи машини

Для машинного чищення ідеально підходить швидкість від 150 до 300 об/хв. Для полірування розпилювачем рекомендується швидкість від 300 до 500 об/хв, щоб усунути нерівномірність блиску та відновити початковий, оптимальний вигляд підлоги.

Рекомендовані засоби для догляду за підлогою

Forbo Flooring Systems рекомендує використовувати нейтральний очищувач, такий як Forbo Cleaner або Forbo Monel. Для полірування розпилювачем використовуйте засіб для догляду за підлогою з нейтральним рН.

Для еластичних покриттів підлоги Forbo Flooring можна використовувати інші засоби для догляду за підлогою. Якщо потрібно використовувати альтернативні засоби, зверніться до свого постійного постачальника для отримання додаткової інформації, рекомендацій та гарантії.

