


|  |  |   |
|--|--|---|
| 1. Eindeutige Identifizierung  | Jede Packung ist mit einer eindeutigen Chargennummer gekennzeichnet, die sich bis zu den für diesen Produkt erstellten Spezifikationen zurückverfolgen lässt.                              |   |
| 2. Verwendungszweck  | Beschichtungsmasse auf Hybridbasis, gemisch aus Zement und Gips) für Bodenflächen im Innenbereich.   |   |
| 3. Anwendung   | Zum Ausgleichen in Schichtdicken von 2 bis 10 mm von Untergründen vor Bodenbelags- oder Parkettarbeiten.   |   |
| 4. Name und Adresse des Herstellers  | <i>Forbo Eurocol Deutschland GmbH</i><br><i>August-Röbling-Str. 2</i><br><i>D 99091 Erfurt, Deutschland</i><br><i>Telefon: +49 361 73041-0</i><br><i>E-Mail: info.eurocol.de@forbo.com</i> |   |
| 5. Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten  | NPD  |   |
| 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit   | 4  |   |
| 7. In der harmonisierten Norm geforderte Tätigkeit der notifizierten Zertifizierungsstelle   | NPD  |   |
| 8. Europäische Technische Bewertung  | NPD  |   |
| 9. Erklärte Leistung   | CA-C50-F10<br>gemäß DIN-EN13813: 2002<br>mineralische Beschichtungsmasse für Bodenflächen im Innenbereich  |   |
| <b>Wesentliche Merkmale</b>  | <b>Eigenschaft</b>   | <b>Testmethode</b>  |
| Biegezugfestigkeit - nach 28 Tagen   | F10  | NEN-EN 13892-2:2002   |
| Druckfestigkeit - nach 28 Tagen  | C50  | NEN-EN 13892-2:2002   |
| Brandverhalten   | A1fl   | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009   |
| Gefährliche Inhaltsstoffe  | siehe Sicherheitsdatenblatt  |   |
| Leistungserklärung verfasst in Übereinstimmung mit Anhang ZA von NEN-EN 13813: 2002  |  |   |
| 10. Die Leistung der Punkte 1 und 2 stimmt mit der in Absatz 9 beschriebenen Leistung des beschriebenen Produkts überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 aufgeführten Herstellers ausgestellt. |  |   |
|  |  | Erfurt, 03-05-2019<br>Dr. Stefan Vollmuth, Geschäftsführer<br> |