

| | | |
|--|--|---|
| 1. Unieke identificatie | Elke verpakking is voorzien van een uniek chargennummer dat terug te herleiden is naar de voor deze lijm opgestelde specificatie. | |
| 2. Aanduiding | Forbo Eurocol Nederland 681 Marmercol; dispersie gebaseerde, super elastische, witte wandteggelijm. | |
| 3. Toepassing | Voor het verlijmen van lichtgekleurd natuursteen, glasmozaïek en keramische wandtegels op vrijwel alle wanden, zoals cementgebonden en/of gipsgebonden materialen, plaatmaterialen en bestaand tegelwerk. Geschikt voor binnen en buiten. | |
| 4. Naam en contactadres fabrikant | Forbo Eurocol Nederland B.V. Industrierweg 1-2 NL-1521 NA Wormerveer Holland Tel. +31 75 6271600 Email: info.eurocol@forbo.com | |
| 5. Naam en contactadres gemachtigde | N.V.T. | |
| 6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid | 3 | |
| 7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm | De aangemelde certificatie instantie IKOB-BKB, identificatienummer no.0957, heeft onder systeem 3 de taken uitgevoerd en aangetoond dat de genoemde tegelijm voldoet aan de initiële typekeuringseisen zoals beschreven in Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012 en heeft het certificaat van prestatiebestendigheid en conformiteitscertificaat verstrekt. | |
| 8. Europese Technische beoordeling | N.V.T. | |
| 9. Aangegeven prestatie | D2TE conform NEN EN 12004:2007+A1:2012; Verbeterde dispersie gebaseerde wandteggelijm met verhoogd standvermogen en verlengde open tijd. | |
| Essentiële kenmerken | Prestaties | Testmethode |
| Initiële hechtsterkte | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1324:2008 §7.2 |
| Warmtebelasting | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1324:2008 §7.4 |
| Materiaal gedrag bij brand | Klasse E | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 |
| Vrijgekomen gevaarlijke bestanddelen | zie MSDS | |
| Optionele karakteristieken | Prestaties | Testmethode |
| Verhoogde zakweerstand | $\leq 0.5 \text{ mm}$ | NEN-EN 1308:2008 |
| Hechtsterkte na waterbelasting | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1324:2008 §7.3 |
| Verhoogde temperatuur | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1324:2008 §7.5 |
| Verlengde open tijd 30 minuten | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ | NEN-EN 1346:2008 |
| Deze prestatieverklaring is opgesteld volgens Annex ZA van NEN EN 12004:2007+A1:2012. | | |
| 10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. | | |
| | | Wormerveer, 22-08-2013 getekend: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D  |