

eurocol

014

the strong connection

3-4-2026



EUROCLEAN

Gebruiksklaar reinigings- en ontvettingsmiddel voor het ontvetten en reinigen van o.a. keramische tegels, marmer, terrazzo, betonemaille, linoleum en vinyl. Tevens te gebruiken als snelreiniger bij het verwijderen van vuil, vet-,(diesel)olie-, en inktrestanten, nicotineaanslag. Biologisch afbreekbaar en naspoelen met water is in de meeste gevallen niet noodzakelijk.

PRODUCTTYPERING

Basis	Detergent en ontharder opgelost in water.
Kleur	Heldere vloeistof.
Consistentie	Vloeibaar.

- Gebruiksklaar
- Volledig biologisch afbreekbaar
- Ammoniaavrij
- Verwerkersvriendelijk
- Naspoelen niet nodig
- Laat geen residu achter

EIGENSCHAPPEN

Brandbaarheid	Niet brandbaar.
Verbruik	Ca. 100 g/m ² .

Door de grote verscheidenheid van mogelijke ondergronden en de porositeit van de te behandelen ondergrond, moet het exacte verbruik op het te behandelen object worden vastgesteld.

TOEPASSING

Voor het reinigen en ontvetten van o.a.:

- keramische tegels
- marmer
- terrazzo en houten vloeren
- linoleum
- zwembaden
- betonemaille enz.
- als snelreiniger voor het verwijderen van vuil, vet, (diesel)olie, inkt en nicotineaanslag.

VERWERKING

014 EUROCLEAN

Verwerkingstemperatuur	Boven 0 °C.
Opslag	Koel en droog, goed afgesloten bij normale temperatuur (15° - 25 °C).
Houdbaarheid	12 maanden, in onaangebroken verpakking.

* De opgegeven waarden zijn laboratoriumwaarden welke gezien de grote variatie in klimatologische omstandigheden, ondervloersamenstellingen en laagdiktes slechts als richtwaarden gelden.

Gebruiksaanwijzing:

- De ondergrond vuil- en stofvrij maken met behulp van een bezem, stoffer of industriestofzuiger,
- 014 Euroclean onverdund op de ondergrond aanbrengen en korte periode laten inwerken (de inwerktijd is afhankelijk van de omgevings- en ondergrondtemperatuur). Vervolgens het vuil en/of vet met een harde of halfharde borstel (borstelmachine) losschrobben van de ondergrond.
- Hierna de vervuiling opnemen m.b.v. een waterzuiger of handmatig met bijv. een katoenen doek (deze dient wel na elke opname gespoeld en uitgewrongen te worden).
- Bij hardnekkige vervuiling dienen de bovenstaande handelingen te worden herhaald om een goede hechting aan de ondergrond te kunnen waarborgen.
- Bij poreuze ondergronden is het aan te bevelen om vuilresten in de poriën te verwijderen door na te spoelen met schoon leidingwater.

Meer informatie:

- Buiten gebruik van kinderen houden.
- Ventileer de ruimte tijdens en na de verwerking en het droogproces grondig.
- Eet, drink en rook niet terwijl u dit product verwerkt.
- Contact met de ogen en de huid vermijden en geschikte beschermingsmiddelen gebruiken.
- Bij contact met de ogen of de huid onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Productrestanten en schoonmaakwater afvoeren volgens de plaatselijke geldende milieuregels en niet in het riool brengen.
- Lever alleen verpakkingen zonder restanten in voor recycling. Gedroogde resten materiaal kunnen met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
- Voor uitgebreide informatie over de veiligheidsmaatregelen verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad op onze website www.eurocol.nl.
- Het product bevat: geen verdere relevante informatie.

MILIEU EN GEZONDHEID

Gevarenklasse : Geen.
 Veiligheid en milieu : Veiligheidsbladen van Forbo Eurocol producten volgens EEG-richtlijn 91/155. Ingrediëntenlijst conform EG/648 /2004:
 Veiligheidsbladen : Voor uitgebreide veiligheids- en milieu-informatie verwijzen wij naar onze website www.eurocol.nl.

ARTIKELGEGEVENS

Artikel	Omschrijving	Verpakking	EAN-code	Min. bestelh.
014	Euroclean	Can à 10 kg	8 710345 014014	
014	Euroclean	Overdoos à 12 x 1 kg fles	8 710345 014205	
014	Euroclean	Fles à 1 kg	8 710345 014212	12 stuks



Verpakking
1kg

014 EUROCLEAN