

## DoP (declaration of performance)

## Déclaration de performance

Nr. 725.1.2

## 725 ALPHYCOL

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Identification unique                                                                                                                                                                                                    | Chaque emballage est doté d'un numéro de lot unique qui renvoie aux spécifications établies pour cette colle.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                          |
| 2. Désignation                                                                                                                                                                                                              | Forbo Eurocol Nederland 725 Alphycol : colle carrelage à base de plâtre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| 3. Application                                                                                                                                                                                                              | Pour le collage de carreaux de sol en céramique et de pierres naturelles sur des chapes coulées (anhydrites) à base de sulfate de calcium. Convient pour l'intérieur et pour des constructions avec chauffage par le sol.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                          |
| 4. Nom et adresse de contact fabricant                                                                                                                                                                                      | Forbo Eurocol Nederland B.V.<br>Industrieweg 1-2<br>NL-1521 NA Wormerveer Pays-Bas<br>Tél. +31 75 6271600<br>Courriel : info.eurocol@forbo.com                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 5. Nom et adresse de contact autorisé                                                                                                                                                                                       | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 6. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| 7. Activité de l'organisme de certification notifié tel que requis par la norme harmonisée                                                                                                                                  | Vu que les colles carrelage à base de ciment ne relèvent pas de la norme NEN-EN 12004:2007+A1:2012, nous avons réalisé les tâches en interne et démontré que la colle carrelage citée répond aux exigences d'examen de type initial telles que décrites à l'Annexe ZA de NEN-EN 12004:2007+A1:2012 et remis le certificat de constance des performances et le certificat de conformité. |                                                                                                                                                          |
| 8. Évaluation technique Européenne                                                                                                                                                                                          | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
| 9. Performance déclarée                                                                                                                                                                                                     | Colle carrelage en poudre à base de ciment avec une stabilité accrue et un temps ouvert prolongé.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |
| <b>Caractéristiques essentielles</b>                                                                                                                                                                                        | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Méthode d'essai                                                                                                                                          |
| Adhérence initiale                                                                                                                                                                                                          | $\geq 1 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NEN-EN 1348:2008 §8.2                                                                                                                                    |
| Temps ouvert 20 minutes                                                                                                                                                                                                     | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEN-EN 1346:2008                                                                                                                                         |
| Réaction au feu du matériau                                                                                                                                                                                                 | Classe E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009                                                                                                                              |
| Dégagement de composants dangereux                                                                                                                                                                                          | voir FDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          |
| <b>Optional characteristics</b>                                                                                                                                                                                             | Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Méthode d'essai                                                                                                                                          |
| Résistance accrue à l'affaissement                                                                                                                                                                                          | $\leq 0.5 \text{ mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NEN-EN 1308:2008                                                                                                                                         |
| Temps ouvert prolongé 30 minutes                                                                                                                                                                                            | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NEN-EN 1346:2008                                                                                                                                         |
| La présente déclaration a été rédigée selon l'Annexe ZA de NEN-EN 12004:2007+A1:2012.                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
| 10. La performance des points 1 et 2 sont compatibles avec le produit décrit spécifiée au paragraphe 9 rendement. Cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de l'en ARTICLE CI fabricant 4. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wormerveer, 11-07-2013<br>signé: ing. T.W. Breeuwer; Manager R&D<br> |