


Product quick info

**PD2 U30 GL-NA-HACCP BL
FDA**

Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Standardband für Lebensmitteltransport
- Schrägtransport und Positionierung von Lebensmitteln
- Verarbeitung von fettigen und ölhaltigen Lebensmitteln
- Verarbeitung von unverpackten Lebensmitteln
- Fleisch-, Geflügel-, Fisch-, Bäckerei- und Süßwarenindustrie
- Agrar- und Molkereianwendungen

**Eigenschaften/Vorteile**

- Homogenes Band
- Formschlüssige Kraftübertragung über Zahnräder, PD2; Profilhöhe 5 mm, Profilmittenabstand 49,8 mm
- Gleichmäßiger Lauf
- HACCP-Design, sehr gute Reinigungsmöglichkeit
- Optimaler Grip und gute Ablösung bei nassen/feuchten Produkten
- nicht antistatisch
- Entspricht den Vorschriften für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln nach FDA und EU, MHLW

Technische Basisdaten

Tragseite	Polyurethan, glatt
Laufseite	Polyurethan, Positive Drive
Artikelnummer	640006
d _{min} [mm]	60
Gesamtdicke [mm]	3,0/8,0
C3-Wert [N/mm]	6,0
Gewicht [kg/m ²]	4,5
Zulässige Betriebstemperatur [°C]	-10 bis +70

Product Quick Info | DE | 01.2026
FMS - Nachdruck, Vervielfältigung – auch auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com