

Технічні характеристики

Allura Click Pro відповідає вимогам стандарту EN ISO 10582.



Allura Click Pro		
	Загальна товщина	EN-ISO 24346 5 мм
	Товщина зносостійкого шару	EN-ISO 24340 0.55 мм
	Кількість дизайнів	20
	Побутове використання	EN-ISO 10874 Клас 23
	Комерційне використання	EN-ISO 10874 Клас 33
	Легке промислове використання	EN-ISO 10874 Клас 42
	Перпендикулярність і прямолінійність кутів	EN-ISO 24342 < 400 мм < 0.25 мм / > 400 мм < 0.35 мм
	Загальна вага	ISO 23997 8300 г/м²
	Вміст в'язких речовин у зносостійкому шарі	EN-ISO 10582 Тип 1
	Стойкість до слідів від коліс	ISO 4918 Стійкий
	Протиковзкість (тест на рампі)	DIN 51130 R10
	Зменшення ударного шуму	EN-ISO 717-2 7 дБ / 15 дБ в комбінації із підкладкою Forbo
	Залишкова деформація Типове значення	EN-ISO 24343-1 ≤ 0.10 мм ~ 0.05 мм
	Стойкість кольору	EN ISO 105-B02 метод 3 ≥ 6
	Стойкість до хімікатів	EN-ISO 26987 Дуже добра
	Стабільність розмірів	EN-ISO 23999 ≤ 0.05%
	Концентрація TVOC в приміщенні через 28 днів	EN 16516 ≤ 0.02 мг/м³
	Оцінка життєвого циклу	LCA є основою для забезпечення найнижчого впливу на навколишнє середовище.
	Створюючи кращі середовища	
	Відновлювана електроенергія	Allura виробляється з використанням 100% електроенергії з відновлюваних джерел.
	Вміст вторинної сировини (за масою)	30%
Allura відповідає вимогам стандарту EN 14041:2004		EN 14041:2004 CE 0200132-DoP-105
	Вогнестійкість	EN 13501-1 B _s -s1,L,CS з та без підкладки Forbo
	Протиковзкість	EN 13893 μ ≥ 0.30
	Теплопровідність	EN 12524 0.25 Вт/(м·К)
	Антистатичні властивості	EN 1815 ≤ 2.0 кВ

Усі торговельні представництва Forbo Flooring Systems по всьому світу мають сертифіковану систему управління якістю відповідно до стандарту ISO 9001. Усі виробничі потужності Forbo Flooring Systems мають сертифіковану систему управління навколишнім середовищем відповідно до стандарту ISO 14001. Оцінка життєвого циклу (LCA) продукції Forbo Flooring Systems задокументована в окремих екологічних деклараціях продукту (EPD), які можна знайти на всіх наших веб-сайтах.



01/04/2023

creating better environments



FLOORING SYSTEMS