

Догляд за підлогою Forbo - Colorex SD&EC Colorex EC Plus та Colorex Basic Plus

Рекомендації щодо очищення та догляду:

Колекції провідного вінілу Forbo Colorex легко чистити та доглядати завдяки надзвичайно міцній конструкції з пресованого вінілу.

Початкове очищення перед використанням

Не слід проводити вологе прибирання щойно встановленої підлоги протягом перших 3 днів після монтажу.

Приберіть з підлоги все сміття, бруд і пил та очистіть підлогу нейтральним миючим засобом. Для великих площ можна використовувати підлогомию машину або роторну машину (150-300 об/хв) з червоною накладкою 3М (5000) або аналогом. Зберіть брудну воду шваброю або пилососом для вологого прибирання, промийте чистою водою і дайте підлозі висохнути.

На будівельних майданчиках чистих приміщень, наприклад, на фармацевтичних та біотехнологічних об'єктах, а також в операційних, глибоке або абразивне прибирання може не знадобитися. У таких випадках видаліть з підлоги все сміття, бруд та пил за допомогою пилососа або легкого вологого миття. Дайте підлозі висохнути.

У будь-якій із зазначених вище ситуацій, якщо потрібно досягти більш високого рівня блиску, проведіть сухе полірування за допомогою роторної машини (300–500 об/хв) з використанням білої або бежевої накладки.

Важлива інформація щодо провідних покриттів: не наносьте на підлогу в зонах із захистом від електростатичного розряду (ESD) жодних воскових або емульсійних фінішних покриттів, оскільки це може негативно вплинути на провідні властивості підлоги.

Регулярне прибирання

Частота регулярного прибирання залежатиме від інтенсивності руху, рівня забруднення, бажаного зовнішнього вигляду та стандартів гігієни.

- Видаліть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю.
 - Видаліть плями, забруднення та пролиті рідини вологою шваброю та нейтральним засобом для чищення підлоги.
- За потреби:

- Очистіть підлогу методом розпилення за допомогою роторної машини (150-300 об/хв), червоної накладки 3М або еквівалентом і нейтральним засобом для чищення підлоги (це також найбільш підходящий метод чищення для фальшпідлог).

Періодичний догляд

За потреби для підтримки задовільного рівня зовнішнього вигляду слід застосовувати наступні дії з періодичного догляду:

- Приберіть пил і залишки бруду пилососом, підмітанням або шваброю.
 - Видаліть плями, забруднення та пролиті рідини вологою шваброю та нейтральним засобом для чищення підлоги, а також:
 - Очистіть підлогу методом розпилення за допомогою роторної машини (150-300 об/хв), червоної накладки 3М або еквівалентом (для сильно забруднених ділянок можна використовувати синю або зелену накладку), використовуючи миючий засіб для підлоги з нейтральним рівнем рН.
- Або
- Очистіть підлогу за допомогою підлогомиючої машини (150-300 об/хв) з червоною накладкою 3М або еквівалентом (для сильно забруднених ділянок можна використовувати синю або зелену накладку), використовуючи миючий засіб для підлоги з нейтральним рівнем рН.
 - За необхідності, щоб відновити рівень блиску, відполіруйте підлогу насухо за допомогою роторної машини (150–300 об/хв) та червоної накладки.

Складні подрапини можна видалити шляхом сухого полірування за допомогою роторної машини (150–300 об/хв) та червоної накладки. За необхідності використовуйте синю накладку та відповідний нейтральний миючий розчин, а потім обов'язково відновіть початкову шорсткість поверхні шляхом сухого полірування за допомогою роторної машини та червоної накладки.

Застереження: Для звичайного прибирання та догляду використовуйте виключно червоні накладки 3М. Коричневі або чорні накладки системи 3М, а також будь-які накладки з підвищеною абразивністю (наприклад, алмазні) не слід застосовувати для звичайного прибирання та догляду за покриттями Colorex SD&EC, Colorex EC Plus та Colorex Basic Plus. Використання таких типів накладок може змінити зовнішній вигляд, структуру поверхні та вплинути на протиковзкі властивості підлоги. Перш ніж відхилитися від будь-яких опублікованих рекомендацій Forbo, зверніться за допомогою до служби технічної підтримки Forbo.



Найкраща практика: поради щодо ефективного догляду за підлогою

Загальні поради

Захищайте щойно укладені підлоги

Усі щойно укладені підлоги повинні бути покриті та захищені від будь-яких інших операцій протягом монтажу відповідним захисним покриттям, що не залишає плям. Використовуйте захисні ніжки на стільцях і столах, щоб зменшити подряпини. Колеса мають бути з м'якого матеріалу, придатного для еластичних покриттів підлоги (відповідно до EN425).

Використовуйте вхідні системи

Близько 80% бруду, що потрапляє в будівлю, приноситься пішоходами. Необхідно використовувати вхідні системи підлоги відповідного розміру (в ідеалі більше 6 м) і якості. Незалежно доведено, що системи підлоги Forbo Coral або Nuway видаляють і утримують до 94% усього бруду та вологи, що потрапляє в будівлю під час руху людей, знижуючи витрати на технічне обслуговування, подовжуючи термін служби суміжних покриттів, а також зменшуючи ризик ковзання. Як і будь-які інші системи затримки бруду, вхідні покриття слід регулярно очищати, щоб видалити накопичений бруд.

Прибирання

- Регулярне прибирання є більш вигідним і економічно ефективним, ніж періодичне глибоке прибирання.
- Використовуйте рекомендовані засоби для чищення. Високоякісні миючі засоби та обладнання забезпечують ефективне технічне обслуговування та складають лише невелику частку витрат на технічне обслуговування.
- Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника щодо засобів для чищення.
- Завжди дотримуйтесь наданих вказівок з охорони здоров'я та безпеки.

Використання хімічних засобів для догляду за підлогою

Неправильне використання хімічних миючих засобів може призвести до пошкодження та/або зміни кольору. Надмірне використання або недостатнє змивання хімічних миючих засобів може погіршити експлуатаційні характеристики підлоги.

Часті запитання

Як часто слід прибирати підлогу?

Оптимальна частота прибирання та обслуговування залежить від умов експлуатації. При складанні графіка прибирання та технічного обслуговування бажано спочатку враховувати такі фактори: чи розташована підлога поблизу входу чи на верхніх поверхах? Який тип бруду накопичується (сухий чи вологий)? Яке навантаження від трафіку? Світлі або однотонні покриття потребують частішого прибирання.

Чи потрібно полірувати підлогу?

Не наносьте на підлогу в зонах із захистом від електростатичного розряду (ESD) воскові або емульсійні фінішні покриття, оскільки це може негативно вплинути на провідні властивості підлоги. Для періодичного догляду можна використовувати спрей без воску.

Як видалити плями?

Видаліть плями, як тільки їх виявили. Більшість плям можна безпечно видалити за допомогою сухого (паперового) рушника, води, миючого засобу, уайт-спіриту або спирту (саме в такому порядку). НЕ використовуйте сильні розчинники, оскільки вони можуть бути шкідливими як для людей, так і для вашої підлоги.

Сліди, викликані	Видаліть за допомогою
Шоколад, жир, яйце, кава, сік тощо	Нейтральний засіб для миття підлоги в теплій воді
Смола, масло, гума, сажа	Чистячі уайт-спірити
Жувальна гумка	Охолодіть холодним спреєм або кубиками льоду та зіскребіть
Іржа	Щавлева або лимонна кислота в теплій воді

У разі сумнівів спочатку протестуйте засіб на зразку матеріалу або на непомітній ділянці підлоги.

Поради щодо полірування

Сухе полірування підсилює блиск, допомагає видалити чорні плями та усунути подряпини. Обов'язково використовуйте чисту полірувальну накладку.

Дбайливо доглядайте за накладками. Перевіряйте їх стан і перевертайте, коли вони забруднюються. Після використання виперіть, прополощіть і повісьте сушитися.

Коди накладок, швидкість роботи машини та рекомендовані засоби для догляду

Коди накладок

Кольорові коди, що позначають ступінь жорсткості накладок, можуть відрізнитися залежно від виробника/країни.

Призначення	Колір накладки ЗМ
Для посилення блиску	Білий / бежевий
Для регулярного очищення розпилювачем	Червоний
Для періодичного догляду	Червоний
Для сильно забруднених ділянок	Синій або зелений

Примітка: не слід використовувати коричневі або чорні накладки на Colorex.

Швидкість роботи машини

Для машинного чищення ідеально підходить швидкість від 150 до 300 об/хв. Для полірування з розпиленням рекомендується швидкість від 300 до 500 об/хв, що дозволяє усунути нерівномірність блиску та повернути підлозі її початковий, ідеальний вигляд.

Рекомендовані засоби для догляду за підлогою

Forbo Flooring Systems рекомендує використовувати нейтральний очищувач, такий як Forbo Cleaner або Forbo Monel. Для полірування розпилювачем використовуйте засіб для догляду за підлогою з нейтральним рН.

Для еластичних покриттів підлоги Forbo Flooring можна використовувати інші засоби для догляду за підлогою. Якщо потрібно використовувати альтернативні засоби, зверніться до свого постійного постачальника для отримання додаткової інформації, рекомендацій та гарантії.



FLOORING SYSTEMS