

## Limguide - giltig från 2025-03-01

Beläggning	Limtyper	Limningsmetod		Lim-mängd/ limspridare
		Sugande underlag	Icke sugande underlag	
<b>Forbo Marmoleum / Marmoleum Sport / Marmoleum Acoustic</b>	STIX A510 LINO (Netfit) STIX A800 PREMIUM STIX A555 ULTRA	Våtlimning	Sen våtlimning	ca 3-3,5 m <sup>2</sup> /ltr B1/A2 ca 300-350g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Marmoleum Decibel</b> (Polyolefinskumbaksida)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A511 COMBI AIR STIX A555 ULTRA	Sen våtlimning	Rekommenderas ej	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr A2 ca 250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Marmoleum Modular</b> (Polyesterbaksida)	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A511 COMBI AIR STIX A555 ULTRA	Våtlimning	Sen våtlimning	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr B1 ca 300-350g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo PVC mattor</b> Eternal, Step, Sarlon, Novilon, Sphera, Habitat, Pure, Rich	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A511 COMBI AIR STIX A555 ULTRA	Sen våtlimning	Häftlimning/double drop (Endast A555)	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr A2/A1ca 240 -350 g/m <sup>2</sup> ca 5-6 m <sup>2</sup> /ltr A4 ca 200g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Flotex rullvara</b>	STIX A800 PREMIUM STIX A511 COMBI AIR STIX A555 ULTRA	Våtlimning	Sen våtlimning	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr A2 ca 250-300 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo PVC mattor för vägg</b> Onyx+, Onyx Impact	STIX A800 PREMIUM STIX A511 COMBI AIR STIX A555 ULTRA	Våtlimning	Får ej utföras	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr Roller alt B1 ca 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo LVT-plattor</b> Allura Dryback, Allura Flex, Allura Decibel	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A555 ULTRA FIX A760 TECH (Endast Allura Flex & Allura Decibel )	Sen våtlimning Häftlimning	Rekommenderas ej Häftlimning	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr A2 ca 350 g/m <sup>2</sup> Roller ca 100-200 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Erofoam 310</b>	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Rekommenderas ej	ca 3-3,5 m <sup>2</sup> /ltr B1/A2 ca 300-350g/m <sup>2</sup>
<b>Parkett (nedlimning)</b> <sup>1</sup> max 65% RF <sup>2</sup> 65-85% RF	WOODH500 MAXI BOND	Våtlimning	Våtlimning	2m <sup>2</sup> /ltr - B7/B11 *1 1m <sup>2</sup> /ltr - B12/B15 *2 (800-1400 g/m <sup>2</sup> )
<b>Forbo Textilplattor</b> Tessera Flotex Nålfilt	FIX A570 MULTI TACK /FIX A760 TECH  STIX A511 COMBI AIR STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A555 ULTRA	Häftlimning Våtlimning / Sen våtlimning	Häftlimning Sen våtlimning	Roller 5-10 m <sup>2</sup> /ltr  4-5 m <sup>2</sup> /ltr A2 ca 350 g/m <sup>2</sup>
<b>Marmoleum (jutebaksida)</b> Mot Forbo Underlay Acoustic /Corkment	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM		Sen våtlimning	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr B1 /A2 ca 300 -350 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Underlagsmattor</b> Corkment	STIX A510 LINO STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Sen våtlimning	ca 3,5-4 m <sup>2</sup> /ltr B1/ A2 ca 300-370g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Akustikunderlag</b> Underlay Acoustic, Ergofoam	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A511 COMBI AIR STIX A555 ULTRA	Våtlimning	Sen våtlimning	ca 4-5 m <sup>2</sup> /ltr A2/A1 ca 300 -350 g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Bulletin Board</b>	Kontaktlim 31	Kontaktlimning	Kontaktlimning	ca. 2 m <sup>2</sup> /ltr ca 150-300g/m <sup>2</sup>
<b>Forbo Desktop</b> (rollas på)	Kontaktlim 31	Kontaktlimning	Kontaktlimning	ca. 2 m <sup>2</sup> /ltr ca 150-300g/m <sup>2</sup>
<b>Nålfilt rullvara</b>	STIX A510 LINO upp till 90% rf STIX A800 PREMIUM	Våtlimning	Sen våtlimning	ca 3-4 m <sup>2</sup> /ltr B1/B2/A2 ca 250-400 g/m <sup>2</sup>
<b>Coral/ Coral Tiles</b>	STIX A800 PREMIUM STIX A720 POWER STIX A555 ULTRA  STIX P956 2K	Våtlimning/Sen våtlimning Våtlimning	Rekommenderas ej Våtlimning	ca 3-5 m <sup>2</sup> /ltr B1/A2 ca 250-350g/m <sup>2</sup> A2/B1 400-750 g/m <sup>2</sup>

\* STIX A500 Combi ersätts av STIX A511 COMBI AIR med samma användningsområde