

Product Quick Info

**UU 20U-11 FSTR/GL BK/WT
HACCP FDA**

断面図 (実寸法とは異なる)

用途

- X線検査装置
- クリーンルーム用途
- 電子製品の搬送
- オートチェッカー
- ラベリングマシン
- バッファコンベヤ、スライサー

特性/長所

- 包装された食品に対する確実なグリップのための滑らかな表面性状 (GL) により、X線検査装置の「カーテンの通過」を安定的にする
- エラスチックベルトデザイン
 - 優れたトラッキング特性
 - 短いプーリ間距離も可能
 - 接着部の接手跡の減少
- X線装置での静電気の帯電を防止する帯電防止特性
- グリースやオイルに対する高い耐性
- 食品規格に適合 : FDA 21CFR、MHLW 370、EU 10/2011、EC 1935/2004

技術基本データ

上面	ポリウレタン、平滑
下面	ポリウレタン、細かい布目パターン
品番	855665
最小プーリ径 [mm]	10
総厚 [mm]	1.1
Fw 値 [N/mm width]	0.25
重量 [kg/m ²]	1.15
使用温度範囲 [°C]	-20 ~ +60

製品情報の概略 | JA | 10.2025

FMS・当社の同意なしに、本書の一部でも複製、転載を行うことを禁じます。予告なく変更する場合があります。

フォルボ・ジークリング・ジャパン株式会社
東京都品川区大崎 5-10-10 大崎 CN ビル 4F
電話 03-5740-2350
www.forbo-siegling.co.jp, siegling.jp@forbo.com