

1. Eindeutige Identifizierung	Jede Packung ist mit einer eindeutigen Chargennummer gekennzeichnet, die sich bis zu den für diesen Produkt erstellten Spezifikationen zurückverfolgen lässt.	
2. Verwendungszweck	Beschichtungsmasse auf Hybridbasis, gemisch aus Zement und Gips) für Bodenflächen im Innenbereich.	
3. Anwendung	Zum Ausgleichen in Schichtdicken von 2 bis 10 mm von Untergründen vor Bodenbelags- oder Parkettarbeiten.	
4. Name und Adresse des Herstellers	<i>Forbo Eurocol Deutschland GmbH</i> <i>August-Röbling-Str. 2</i> <i>D 99091 Erfurt, Deutschland</i> <i>Telefon: +49 361 73041-0</i> <i>E-Mail: info.eurocol.de@forbo.com</i>	
5. Name und Kontaktadresse des Bevollmächtigten	NPD	
6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	4	
7. In der harmonisierten Norm geforderte Tätigkeit der notifizierten Zertifizierungsstelle	NPD	
8. Europäische Technische Bewertung	NPD	
9. Erklärte Leistung	CA-C50-F10 gemäß DIN-EN13813: 2002 mineralische Beschichtungsmasse für Bodenflächen im Innenbereich	
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Eigenschaft</b>	<b>Testmethode</b>
Biegezugfestigkeit - nach 28 Tagen	F10	NEN-EN 13892-2:2002
Druckfestigkeit - nach 28 Tagen	C50	NEN-EN 13892-2:2002
Brandverhalten	A1fl	NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009
Gefährliche Inhaltsstoffe	siehe Sicherheitsdatenblatt	
Leistungserklärung verfasst in Übereinstimmung mit Anhang ZA von NEN-EN 13813: 2002		
10. Die Leistung der Punkte 1 und 2 stimmt mit der in Absatz 9 beschriebenen Leistung des beschriebenen Produkts überein. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 aufgeführten Herstellers ausgestellt.		
		Erfurt, 03-05-2019 Dr. Stefan Vollmuth, Geschäftsführer 