

Technické specifikace

	Celková tloušťka	EN ISO 24346	2.0 mm
	Velikost kolekce		24
	Šířka role	EN ISO 24341	1.83 m
	Délka role	EN ISO 24341	≤ 30 m
	Celková hmotnost	EN ISO 23997	2100 g/m ²
	Odolnost vůči bodovému zatížení	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm
	Barevná stálost na světle	EN ISO 105-B02 method 3	≥ 6
	Úroveň lesku	ISO 2813	< 5
	Ohebnost	EN-ISO 24344	ø 50 mm
	Chemická odolnost	EN ISO 26987	Odolává zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům. Není odolný vůči dlouhodobému působení alkálií.
	Tepelná odolnost		70 °C
	Antistatický	EN 1815	≤ 2.0 kV
	Creating better environments	LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí. Nábytkové linoleum je klimaticky pozitivní od vzniku po expedici.*	
	Přírodní materiály	Vyrobeno z 94 % přírodních složek (např. lněný olej, pryskyřice, dřevitá moučka). Obsahuje dřevitou moučku s certifikací PEFC. Obsahuje papír s certifikátem FSC.	
	Recyklovaný obsah	Obsahuje složky získané z recyklovaných zdrojů pocházejících z postindustriálních toků.	
	Zdraví a bezpečnost	V souladu s REACH pro zajištění bezpečnosti a zdraví lidí.	
	Obnovitelná elektřina	Vyrobeno za použití 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.	
	Zelené certifikace	Nábytkové linoleum poskytuje vynikající základ pro pozitivní označení Blauwe Engel pro váš produkt.	

* Podrobnosti naleznete v EPD pro nábytkové linoleum.

Nábytkové linoleum je přírodní produkt, proto se mohou u různých šarží vyskytovat drobné barevné odchylky.

Všechny prodejní organizace Forbo Flooring Systems po celém světě mají certifikovaný systém řízení kvality v souladu s ISO 9001.

Všechny výrobní závody společnosti Forbo Flooring Systems mají certifikovaný systém environmentálního managementu v souladu s ISO 14001.

Posouzení životního cyklu (LCA) produktů Forbo Flooring Systems je zdokumentováno v jednotlivých prohlášeních o environmentálních produktech (EPD), které lze nalézt na všech našich webových stránkách. Nábytkové linoleum je vyráběno v organizaci s certifikací SA8000®.

